PRODUCT CARD

12/12/2021

Détecteur de défaut

NX2010140

Code	NX2010140
GTIN	3700540435924
Nom	Détecteur de défaut
	Détecteur de Défauts directionnel LYNX 3400 10 kV, pour réseaux souterrain MT
Description	Détecteur de Défauts LYNX 3400 10 kV est un Détecteur de Défauts directionnel pour réseau moyenne tension souterrain
Vendeur	Ensto Novexia SAS

Technical specification

Valeurs électriques

Tension assignée (Ur):	0,23 kV
Tension assignée maximale d´isolement:	10 kV 50hz - 1 min
Tension de tenue assignée au choc de foudre :	20 kV

Caractéristiques

Normes:	HN 45-S-50,HN 45-S-51
Détection de défauts:	Overcurrent and directional
Indice de protection:	IP30
Alimentation:	- A battery (13Ah - 3,6V) provides at least 7.5 years of operation with 200 hours of indications - A supercapacitor that guarantees operation of at least 15 years
Capteurs:	Toroidal open current transformer 500/1 according to the standard NF EN 600044-1 3 voltage sensors (Universal Potential Socket on plug-in capacitor voltage dividers)
Configuration:	By miniswitchs
Installation:	Installation on wall inside concrete substation
Option 1:	- IK 07 - The fault indication is displayed on the case and repeated outside, by the two-colour indicator light

Ensto Novexia SAS

Zone portuaire, 210, rue Léon Jouhaux
69656 Villefranche-sur-Saône
France

Email infos.novexia@ensto.com
TÃ©l. +33 4 74 65 61 61

www.ensto.com

Option 2:	- IK 07 - L'indication de défauts est affichée au cas par cas et répétée à l'extérieur par les couleurs du voyant

Dimensions

Longueur:	289 mm
Largeur:	200 mm
Hauteur:	92 mm
Poids:	1,1 kg

Ensto Novexia SAS
Zone portuaire, 210, rue Léon Jouhaux
69656 Villefranche-sur-Saône
France
Email infos.novexia@ensto.com
TÃ©l. +33 4 74 65 61 61
www.ensto.com